



## WIPO® 2.0 STANDAARD

Enkele kenmerken:

- noodbatterijen standaard
- poort kan actief gebruikt worden
- impulsbediening standaard 2-zijdig
- zwaailamp standaard inbegrepen
- standaard uitgerust met een display met touchpanel en volledige monitoring
- brandweer-evacuatiebediening standaard, ook bij stroompanne
- standaard afgewerkt in RAL 3000

## CORPORATE IDENTITY

De WIPO kan afgewerkt worden in een RAL-kleur naar keuze, in lijn met de huisstijl van het bedrijf.

## TOUCHSCREEN DISPLAY

De WIPO® 2.0 is uitgerust met een touchscreen display zodat u kan communiceren met uw poort.

Haar persoonlijk ID en prestatie staat zijn altijd raadpleegbaar. Iedere actie wordt gelogd en gearhiveerd.

Alle onderhoudsinterventies en de identiteit van de techniek worden steeds geregistreerd.

Met als doel de werkzekerheid en transparantie te garanderen in alle omstandigheden.



## BEDIENING



### **Het openen – stijgen:**

De poort zal zich met een impulsbediening volledig openen.



### **Het stoppen:**

De poort kan in alle posities gestopt worden door het indrukken van de noodstop. Zowel bij het dalen als bij het openen van de poort.

Wanneer de poort van beweging dient te veranderen moet ze steeds eerst stopgezet worden alvorens een beweging te kiezen.

Bij onderbreking van het lichtgordijn tijdens de dalende beweging zal de poort stoppen en terug stijgen. Bij een normale werking moet men terug een impuls geven om de poort te doen dalen maar bij een open brandcontact zal de poort automatisch terug dalen.



### **Het sluiten – dalen:**

De poort zal zich met een impulsbediening na 5 seconden volledig sluiten. Bij onderbreking van het lichtgordijn tijdens de dalende beweging zal de poort stoppen en terug omhooggaan.



### **Trigger-brandknop:**

Deze knop zal oplichten bij branddetectie. Bij het indrukken van deze noodknop is het mogelijk de poort bij brand opnieuw te openen. De poort daalt vanzelf terug na 10 seconden.

## ANDERE MOGELIJKE UITVOERINGEN

### WIPO® 2.0 BLIND



Display met touchpanel en bedieningsknoppen bevinden zich binnenin de kast.  
De poort kan in dit geval niet willekeurig door iedereen bediend worden.

WIPO® 2.0 INOX



De WIPO 2.0 volledig FOODSAFE,  
afgewerkt in RVS IP 65.

WIPO® 2.0 INOX BLIND



De WIPO 2.0 volledig FOODSAFE,  
afgewerkt in RVS IP 65.  
Display met touchpanel en  
bedieningsknoppen binnen in de kast.